

长虹华意家用产品技术参数表（2024）

电源制式：115-127V/60Hz 适用北美向客户

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压～ 频率 Vol./Fre. (V～ Hz)	ASHRAE (–23.3℃)			CECOMAF (–25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h		W/W	W				
HYB30MHR*	3.0	ST	R600a	RSIR	115–127～ 60	55	48	1.35	41	35	1.05	/	AL	138
HYJ30MTR*	3.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	60	52	1.70	45	39	1.33	/	AL	158
HYB35MJ42a	3.5	ST	R600a	RSIR	115～ 60	65	56	1.15	48	42	0.90	UL	AL	126
HYB35MHJ42a	3.5	ST	R600a	RSIR	115～ 60	65	56	1.32	48	42	1.03	UL	AL	130
HYB40MHJ42a	4.0	ST	R600a	RSIR	115～ 60	76	66	1.35	57	49	1.05	UL	AL	142
HYB40MGR	4.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	75	65	1.50	55	47	1.16	/	AL	142
HYJ40MTR*	4.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	75	64	1.70	56	48	1.33	/	AL	158
HYJ50MGR	5.0	ST	R600a	RSIR	115–127～ 60	95	82	1.50	71	61	1.17	UL	AL	152
HYJ50MKR	5.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	95	82	1.60	71	61	1.25	UL	AL	158
HYJ50MTR	5.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	95	82	1.70	71	61	1.33	/	AL	158
HYB50MHJ72a	5.0	ST	R600a	RSIR	115–127～ 60	95	82	1.42	71	61	1.11	UL	AL	142
HYB50MGU72a	5.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	96	83	1.58	72	62	1.23	UL	AL	161
HYS55MSR	5.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	110	95	1.80	82	71	1.40	/	AL	174
HYJ60MHR	6.0	ST	R600a	RSIR	115–127～ 60	120	103	1.40	89	77	1.09	UL	AL	152
HYJ60MGR	6.0	ST	R600a	RSIR	115–127～ 60	120	103	1.50	89	77	1.17	UL	AL	152
HYJ60MKR	6.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	120	103	1.60	89	77	1.25	UL	AL	158
HYJ60MTR*	6.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	120	103	1.70	89	77	1.33	/	AL	158
HYB60MHU42	6.0	ST	R600a	RSIR	115～ 60	120	103	1.4	89	77	1.09	UL	AL	154
						120	103	1.4	89	77	1.09	UL	AL	145
HYB60MHU42a	6.0	ST	R600a	RSCR	115～ 60	120	103	1.5	89	77	1.17	UL	AL	154
HYB60MHU42a	6.0	ST	R600a	RSIR	115～ 60	120	103	1.5	89	77	1.17	UL	AL	154
HYB60MGU72a	6.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	120	103	1.58	89	77	1.23	UL	AL	161
HYB60MKU72a	6.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	120	103	1.65	89	77	1.29	UL	AL	161
HYS60MSU72a	6.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 61	120	104	1.80	89	77	1.40	/	AL–Cu	167.5
HYS60MSR	6.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	120	103	1.80	89	77	1.40	/	AL	174
HYS60MXR	6.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	120	104	1.90	89	77	1.48	/	AL–Cu	174
HYS67MGU72a	6.7	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	136	118	1.55	101	88	1.21	UL	A1	165
HYE60MSU42	6.7	ST	R600a	RSCR	115～ 60	135	117	1.83	101	87	1.43	UL	Cu	173.5
HYS69MKU42a	6.9	ST	R600a	RSCR	115～ 60	145	125	1.65	108	93	1.29	UL	A1	167.5
HYS69MTR*	6.9	ST	R600a	RSCR	115～ 60	145	125	1.75	108	93	1.37	UL	A1	167.5
HYS69MSR*	6.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	135	117	1.80	101	87	1.40	/	AL	174
HYS81MKR	8.1	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	160	138	1.65	119	103	1.29	/	A1	165
HYS81MTR*	8.1	ST	R600a	RSCR	115～ 60	162	140	1.75	121	104	1.37	UL	A1	167.5
HYS81MSR	8.1	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	160	138	1.80	119	103	1.40	/	AL	174
HYE81MSU72a	8.1	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	170	147	1.80	127	109	1.40	UL	AL–Cu	173.5
HYE81MSU42	8.1	ST	R600a	RSCR	115～ 60	170	147	1.80	127	109	1.40	UL	Cu	173.5
HYS90MTR	9.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	175	150	1.75	130	113	1.37	/	AL	174
HYS90MXR	8.9	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	185	160	1.90	138	119	1.48	/	A1	173.5
HYE90MGU72	8.9	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	175	151	1.47	130	113	1.15	UL	A1	173.5
HYE90MTU72	8.9	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	175	151	1.72	130	113	1.34	UL	A1	173.5
HYE90MSU72a	9.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	185	160	1.80	138	119	1.40	UL	AL	173.5
	9.0	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	185	160	1.70	138	119	1.33	UL	AL	173.5
HYS96MTU72a	9.6	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	190	164	1.70	142	122	1.33	/	A1	167.5
HYE96MXR	9.6	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	195	168	1.90	145	126	1.48	/	A1	173.5
HYS105MTR	10.5	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	210	181	1.72	156	135	1.34	/	AL	174
HYE105MGU72a	10.5	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	210	181	1.50	156	135	1.17	UL	A1	173.5
HYE105MKU72a	10.5	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	210	181	1.60	156	135	1.25	UL	A1	173.5
HYE105MTU72	10.5	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	210	181	1.55	156	135	1.21	UL	Cu	173.5
HYE105MTU72a	10.5	ST	R600a	RSCR	115–127～ 60	210	181	1.70	156	135	1.33	UL	A1	173.5

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压～ 频率 Vol./Fre. (V～ Hz)	ASHRAE(−23.3℃)			CECOMAF(−25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h		W/W	W				
HYB30YJ72a	3.0	ST	R134a	RSIR	115-127～ 60	90	78	1.05	66	57	0.81	UL	AL	142
HYB30YHJ72a	3.0	ST	R134a	RSIR	115-127～ 60	100	86	1.30	73	63	1.00	UL	AL	144
HYB41Y72a	4.1	ST	R134a	RSIR	115-127～ 60	130	112	1.30	95	82	1.00	UL	AL	161
HYS45YT42	4.5	ST	R134a	RSCR	115～ 60	152	131	1.57	113	98	1.22	UL	Al	165
HYE51YT72a	5.0	ST	R134a	RSCR	115-127～ 60	180	156	1.64	134	116	1.28	UL	Al	176
HYE51YG42	5.1	ST	R134a	RSCR	115～ 60	165	143	1.43	123	106	1.12	UL	Cu	167
HYE51YT42	5.1	ST	R134a	RSCR	115～ 60	170	147	1.65	127	109	1.29	UL	Cu	173.5
HYE55Y42	5.5	ST	R134a	RSIR	115～ 60	175	151	1.28	130	113	1.00	UL	Cu	167
HYE55YT72a	5.5	ST	R134a	RSCR	115-127～ 60	194	168	1.68	145	125	1.31	UL	Al	176
HYE55YT42	5.5	ST	R134a	RSCR	115～ 60	188	162	1.65	140	121	1.29	UL	Cu	173.5
HYE60Y42	6.0	ST	R134a	RSIR	115～ 60	200	173	1.28	149	129	1.00	UL	Cu	167
						200	173	1.40	149	129	1.09	UL	Cu	167
HYE60YT72 a	6.0	ST	R134a	RSCR	115-127～ 60	210	181	1.60	156	135	1.25	UL	Al	176
HYE60YD72	6.0	ST	R134a	RSCR	115-127～ 60	220	190	1.80	164	142	1.40	UL	Cu	176
HYE60YT42	6.0	ST	R134a	RSCR	115～ 60	205	177	1.65	153	132	1.29	UL	Cu	173.5
HYE72YD72	6.7	ST	R134a	RSCR	115-127～ 60	245	212	1.80	183	158	1.40	UL	Cu	176
HY69Y42	6.9	FC	R134a	RSIR	115～ 60	225	194	1.25	164	142	0.96	UL	Cu	191
HY69YT72	6.9	FC	R134a	RSCR	115～ 60	210	181	1.60	153	132	1.23	UL	Cu	191
HY72YT72	6.9	ST	R134a	RSCR	115-127～ 60	235	203	1.60	172	148	1.23	UL	Cu	185.6
HY90YK52	8.1	FC	R134a	RSCR	127～ 60	270	233	1.47	197	170	1.13	UL	Cu	185.6
HY113Y42	11.3	FC	R134a	CSIR	115～ 60	370	320	1.30	270	233	1.00	UL	Cu	193

电源制式：100V/50、60Hz 适用日本向客户

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压～ 频率 Vol./Fre. (V～ Hz)	ASHRAE (-23.3℃)			CECOMAF (-25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h	W/W	W	kcal/h	W/W			
HYJ35MGC	3.5	ST	R600a	RSCR	100～ 50	55	47	1.50	41	35	1.17	/	AL	152
					100～ 60	65	56	1.55	48	42	1.21			
HYJ50MHC	5.0	ST	R600a	RSIR	100～ 50	80	69	1.40	60	51	1.09	/	AL	152
					100～ 60	95	82	1.45	71	61	1.13			
HYJ50MKC	5.0	ST	R600a	RSIR	100～ 50	80	69	1.62	60	51	1.26	/	AL	158
					100～ 60	95	82	1.65	71	61	1.29			
HYJ60MKC	6.0	ST	R600a	RSCR	100～ 50	100	86	1.55	75	64	1.21	/	AL	158
					100～ 60	120	103	1.60	89	77	1.25			
HYS67MKC	6.7	ST	R600a	RSCR	100～ 50	115	99	1.60	86	74	1.25	/	AL	167.5
					100～ 60	136	117	1.65	101	88	1.29	/	AL	167.5
HYJ69MGC	6.9	ST	R600a	RSCR	100～ 50	120	103	1.50	89	77	1.17	/	AL	158
					100～ 60	138	119	1.55	103	89	1.21			
HYS81MKC	8.1	ST	R600a	RSCR	100～ 50	140	120	1.60	104	90	1.25	/	AL	167.5
					100～ 60	162	139	1.65	121	104	1.29	/	AL	167.5
HYS105MGC	10.5	ST	R600a	RSCR	100～ 50	185	159	1.50	138	119	1.17	/	AL	174
					100～ 60	210	181	1.60	156	135	1.25		AL	174

电源制式：160--260V/50Hz 适用印度向宽电压等客户

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压～ 频率 Vol./Fre. (V～ Hz)	ASHRAE (-23.3℃)			CECOMAF (-25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h	W/W	W	kcal/h	W/W			
HYB35MK	3.5	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	55	47	1.1	41	35	0.86	CCC, CB	AL	138
HYB40MJ83a	4.0	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	65	56	1.15	48	42	0.90	CCC, CB	AL	144
					220-240～ 60	80	69	1.35	60	51	1.05			
HYB50MJ83a	5.0	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	80	69	1.15	60	51	0.90	CCC, CB	AL	144
					220-240～ 60	95	82	1.35	71	61	1.05			
HYJ50MK	5.0	ST	R600a	RSIR	160-260～ 50	80	69	1.20	58	50	0.92	/	A1	152
HYJ50MCK	5.0	ST	R600a	RSIR	160-260～ 50	80	69	1.35	58	50	1.04	CCC, VDE	A1	152
HYJ50MHK	5.0	ST	R600a	RSIR	160-260～ 50	80	69	1.40	58	50	1.08	CCC, VDE	A1	158

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压～ 频率 Vol./Fre. (V～ Hz)	ASHRAE (–23.3℃)			CECOMAF (–25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h	W/W	W	kcal/h	W/W			
HYJ50MCK	5.0	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	80	69	1.60	58	50	1.23	CCC, VDE	A1	158
HYJ60MCK	6.0	ST	R600a	RSIR	160-260～ 50	100	86	1.35	73	63	1.04	CCC, VDE	A1	158
HYJ60MHK	6.0	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	100	86	1.40	73	63	1.08	CCC, VDE	A1	158
HYB60MHU81a	6	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	100	86	1.3	75	64	1.01	CCC	AL	154
HYB65MKUa	6.5	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	108	93	1.65	80	70	1.29	CCC, CB	AL	161
HYJ65MCK	6.5	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	108	93	1.65	79	68	1.27	CCC, VDE	A1	158
HYJ69MCK	6.9	ST	R600a	RSIR	160-260～ 50	120	104	1.35	88	76	1.04	CCC, VDE	A1	158
HYJ69MHK	6.9	ST	R600a	RSIR	160-260～ 50	120	104	1.45	88	76	1.12	/	A1	158
HYJ69MCK	6.9	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	120	104	1.62	88	76	1.25	/	A1	158
HYB69MHU81a	6.9	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	118	101	1.3	88	76	1.01	CCC	AL	154
HYS69MCK	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	120	104	1.65	89	77	1.29	/	A1	165
HYS69MSK	6.9	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	120	104	1.8	88	76	1.39	/	A1	168
HYS69MSUa	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	115	99	1.83	86	74	1.43	CCC, VDE	A1	165
HYS72MKUa	7.2	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	125	108	1.60	93	80	1.25	CCC	A1	165
HYS72MSUa	7.2	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	125	108	1.80	93	80	1.40	CCC	A1	167.5
HYB81MHU81a	8.1	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	135	116	1.35	101	87	1.05	CCC	AL	161
HYS81MCK	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	138	119	1.65	103	89	1.29	CCC	A1	167.5
HYS90MKUa	9.0	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	155	134	1.60	115	100	1.25	CCC, VDE	A1	167.5
HYS90MSK	8.8	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	155	134	1.8	115	100	1.40	/	A1	174
HYS96MCK	9.6	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	168	145	1.65	123	106	1.27	CCC, VDE	A1	168
HYS96MTK	9.6	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	168	145	1.65	123	106	1.27	/	A1	168
HYS96MSK	9.6	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	168	145	1.8	123	106	1.39	/	A1	168
HYB96MHUa	9.6	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	165	142	1.30	123	106	1.01	CCC, VDE	AL	161
				RSCR	220-240～ 50	165	142	1.35	123	106	1.05	CCC, VDE	AL	161
HYS96MKUa	9.6	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	168	145	1.60	125	108	1.25	CCC	A1	167.5
HYS96MSUa	9.6	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	168	145	1.80	125	108	1.40	CCC	A1	167.5
HYS105MGK	10.5	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	185	160	1.55	135	117	1.19	/	A1	168
HYS105MCK	10.5	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	185	160	1.65	135	117	1.27	/	A1	168
HYS105MHK*	10.5	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	185	160	1.45	135	117	1.12	/	A1	168
HYE105MKU a	10.5	ST	R600a	RSIR	160-260～ 50	185	160	1.52	138	119	1.19	CCC/VDE	A1	176
				RSCR	160-260～ 50	185	160	1.60	138	119	1.25			
HYS113MHK	11.3	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	195	168	1.45	142	123	1.12	CCC	A1	172
HYE125MHU	12.3	ST	R600a	RSCR	160-260～ 50	215	186	1.55	160	138	1.21	CCC/VDE	A1	176
				RSIR	160-260～ 50	215	186	1.45	160	138	1.13		A1	176
HYB22YJ81a	2.2	ST	R134a	RSIR	160-240～ 50	55	47	1.05	40	35	0.81	/	AL	138
HYB25YJ83a	2.5	ST	R134a	RSIR	220-240～ 50	65	56	0.95	47	41	0.73	CCC, CB	AL	142
					220-240～ 60	76	66	1.05	55	48	0.81			
HYB30YJ83a	3.0	ST	R134a	RSIR	160-260～ 50	78	67	1.15	57	49	0.89	CCC, CB	AL	142
					220-240～ 60	90	78	1.25	66	57	0.96			
HYB35YCK	3.5	ST	R134a	RSIR	160-240～ 50	95	82	1.15	69	60	0.89	CCC	AL	144
HYB41Y81a	4.1	ST	R134a	RSIR	160-240～ 50	110	95	1.15	80	69	0.89	CCC, VDE	AL	161
HYB41YH81a	4.1	ST	R134a	RSIR	160-240～ 50	110	95	1.25	80	69	0.96	CCC, CB	AL	161
HYS45Y81a	4.5	ST	R134a	RSIR	220-240～ 50	125	108	1.20	91	79	0.92	CCC, VDE	A1	167.5
HYS45YH81a	4.5	ST	R134a	RSIR	160-260～ 50	125	108	1.30	91	79	1.00	CCC, VDE	A1	167.5
HYS60YCK	6.0	ST	R134a	RSIR	160-260～ 50	175	150	1.35	128	110	1.04	/	AL	172
HYE60YK81a	6.0	ST	R134a	RSCR	160-260～ 50	180	156	1.56	134	116	1.22	CCC/VDE	A1	176
HYE60YHa	6.0	ST	R134a	RSIR	160-260～ 50	180	156	1.35	134	116	1.05	CCC/VDE	A1	173.5
HYS69YCK	6.9	ST	R134a	RSIR	160-260～ 50	195	168	1.35	142	123	1.04	/	AL	172
HYE81YHK	8.1	ST	R134a	RSCR	160-260～ 50	235	203	1.40	175	151	1.09	/	A1	173.5
HYE90YKA	9.0	ST	R134a	RSCR	160-260～ 50	265	229	1.40	197	171	1.09	/	A1	173.5
HY90Ya	9.0	FC	R134a	CSR	160-260～ 50	265	229	1.3	193	167	1.00	CCC, VDE	AL	191
HY113Ya	11.3	FC	R134a	CSR	160-260～ 50	330	285	1.3	241	208	1.00	CCC	AL	193
HY131Ya	13.1	FC	R134a	CSR	160-260～ 50	370	320	1.3	270	233	1.00	CCC, VDE	AL	193

电源制式：220—240V/60Hz 适用沙特、韩国向等客户

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压~ 频率 Vol./Fre. (V~ Hz)	ASHRAE (-23.3℃)			CECOMAF (-25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h	W/W	W	kcal/h	W/W			
HYB35MJ63a	3.5	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	55	48	1.15	41	35	0.90	CCC, VDE	AL	130
					220-240~ 60	65	56	1.25	48	42	0.98			
HYJ40MTU*	4.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	75	64	1.70	56	48	1.33	/	AL	158
HYB40MJ83a	4.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	65	56	1.15	48	42	0.90	CCC, CB	AL	144
					220-240~ 60	80	69	1.35	60	51	1.05			
HYJ45MCU*	4.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	65	56	1.25	48	42	0.98	/	AL	152
HYJ50MKG*	5.0	ST	R600a	RSIR	220~ 50	80	69	1.65	60	51	1.29	/	AL	158
					220~ 60	95	82	1.68	71	61	1.31			
HYJ50MTU*	5.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	95	82	1.70	71	61	1.33	/	AL	158
HYB50MJ83a	5.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	80	69	1.15	60	51	0.90	CCC, CB	AL	144
					220-240~ 60	95	82	1.35	71	61	1.05			
HYJ60MKU	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	120	103	1.60	89	77	1.25	/	AL	158
HYB60MHU*	6.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 60	100	86	1.4	75	64	1.09	/	AL	142
HYJ60MKG*	6.0	ST	R600a	RSCR	220~ 50	100	86	1.65	75	64	1.29	/	AL	158
					220~ 60	120	103	1.68	89	77	1.31			
HYS67MGU62	6.7	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	136	118	1.55	101	88	1.21	CCC, CB	Cu	158
HYS67MKU62	6.7	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	136	118	1.65	101	88	1.29	CCC, CB	Al	165
HYS67MKU62a	6.7	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	136	118	1.65	101	88	1.29	CCC, VDE	Al	165
HYS69MKG	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	115	99	1.65	86	74	/		Al	165
					220-240~ 60	135	117	1.68	101	87	/		Al	165
HYS81MKU62a	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	160	138	1.65	119	103	1.29	CCC, VDE	Al	165
HYS81MKG	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	140	121	1.65	104	90	/		Al	167.5
					220-240~ 60	160	138	1.68	119	103	/		Al	167.5
HYE81MTU62	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	165	143	1.78	119	103	1.39	CCC, VDE	Cu	173.5
HYB90MHU63	9.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	148	128	1.4	110	95	1.09	CCC, CB	Cu	161
					220-240~ 60	180	156	1.55	134	116	1.21			
HYE90MXU63	8.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	155	134	1.84	115	100	1.44	CCC, VDE	Cu	173.5
					220-240~ 60	175	151	1.88	130	113	1.47			
HYE90MDU63	8.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	155	134	1.90	115	100	1.48	CCC, VDE	Cu	176
					220-240~ 60	185	160	1.92	138	119	1.50			
HYE113MSU62	11.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	228	197	1.80	170	147	1.40	CCC, VDE	Cu	176
HYE125MHU63	12.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	210	181	1.25	156	135	0.98	—	Cu	176
	12.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 60	245	212	1.35	183	158	1.05	—		
HYB22YJ63a	2.2	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	55	48	0.95	40	35	0.73	CCC, VDE	AL	126
					220-240~ 60	65	56	1.05	47	41	0.81			
HYB25YJ63a	2.5	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	65	56	0.95	47	41	0.73	CCC, VDE	AL	130
					220-240~ 60	76	66	1.05	55	48	0.81			
HYB25Y63a	2.5	ST	R134a	RSCR	220-240~ 50	65	56	1.25	47	41	0.96	CCC, VDE	AL	154
					220-240~ 60	80	69	1.30	58	50	1.00			
HYB25YJ83a	2.5	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	65	56	0.95	47	41	0.73	CCC, CB	AL	142
					220-240~ 60	76	66	1.05	55	48	0.81			
HYB30YJ63a	3.0	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	78	67	0.95	57	49	0.73	CCC, VDE	AL	130
					220-240~ 60	90	78	1.05	66	57	0.81			
HYB30Y63a	3.0	ST	R134a	RSCR	220-240~ 50	85	73	1.25	62	54	0.96	CCC, VDE	AL	154
					220-240~ 60	98	84	1.35	72	62	1.04			
HYB30YHJ62a	3.0	ST	R134a	RSIR	220-240~ 60	100	86	1.30	73	63	1.00	CCC, VDE	AL	144
HYB30YJ83a	3.0	ST	R134a	RSIR	160-260~ 50	78	67	1.15	57	49	0.89	CCC, CB	AL	142
					220-240~ 60	90	78	1.25	66	57	0.96			
HYB35YJ63a	3.5	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	90	78	0.95	66	57	0.73	CCC, VDE	AL	138
					220-240~ 60	104	90	1.05	76	66	0.81			

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压～ 频率 Vol./Fre. (V～ Hz)	ASHRAE(‑23.3℃)			CECOMAF(‑25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h		W/W	W				
HYB41YK63a	4.1	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 50	110	95	1.29	80	69	0.99	CCC, VDE	AL	161
					220‑240～ 60	132	113	1.50	96	83	1.16			
HYB41Y62a	4.1	ST	R134a	RSIR	220‑240～ 60	132	113	1.30	96	83	1.00	CCC, VDE	AL	161
HYE51YK63a	5.1	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 50	150	130	1.50	112	97	1.17	CCC, VDE	A1	173.5
					220‑240～ 60	170	147	1.50	127	109	1.17		A1	
HYE51YT62a	5.1	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 60	180	156	1.64	134	116	1.28	CCC, VDE	A1	176
HYE55Y63	5.5	ST	R134a	RSIR	220‑240～ 50	145	125	1.28	108	93	1.00	CCC, VDE	Cu	167
					220‑240～ 60	165	143	1.29	123	106	1.01	CCC, VDE	Cu	167
HYE55YL63	5.5	ST	R134a	RSIR	220‑240～ 50	155	134	1.10	115	100	0.86	CCC, VDE	A1	169
					220‑240～ 60	175	151	1.15	130	113	0.90	CCC, VDE	A1	169
HYE55YG63a	5.5	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 50	150	130	1.20	112	97	0.94	CCC, VDE	A1	173.5
					220‑240～ 60	170	147	1.35	127	109	1.05	CCC, VDE	A1	
HYE55YG63	5.5	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 50	145	125	1.35	108	93	1.05	CCC, VDE	Cu	173.5
					220‑240～ 60	170	147	1.35	127	109	1.05	CCC, VDE	Cu	
HYE55YT63	5.5	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 50	160	138	1.62	119	103	1.26	CCC, VDE	Cu	173.5
					220‑240～ 60	188	162	1.64	140	121	1.28	CCC, VDE	Cu	
HYE55YK62a	5.5	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 60	185	160	1.55	138	119	1.21	CCC, VDE	A1	173.5
HYE60Y63	6.0	ST	R134a	RSIR	220‑240～ 50	165	143	1.28	123	106	1.00	CCC, VDE	Cu	167
					220‑240～ 60	185	160	1.29	138	119	1.01	CCC, VDE	Cu	
HYE60YL63	6.0	ST	R134a	RSIR	220‑240～ 50	175	151	1.10	130	113	0.86	CCC	A1	169
					220‑240～ 60	195	168	1.15	145	126	0.90	CCC	A1	
HYE60YG63	6.0	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 50	165	143	1.35	123	106	1.05	CCC, VDE	Cu	173.5
					220‑240～ 60	190	164	1.35	142	122	1.05	CCC, VDE	Cu	
HYE69Y63	6.7	ST	R134a	RSIR	220‑240～ 50	190	164	1.26	142	122	0.98	CCC, VDE	Cu	173.5
					220‑240～ 60	208	180	1.27	155	134	0.99	CCC, VDE	Cu	
HYE69Y62a	6.7	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 60	220	190	1.35	164	142	1.05	CCC, VDE	A1	173.5
HYE69YK62a	6.9	ST	R134a	RSCR	220‑240～ 60	230	199	1.55	171	148	1.21	CCC, VDE	A1	173.5

电源制式：220—240V/50Hz 适用欧洲、国内向等客户

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压～ 频率 Vol./Fre. (V～ Hz)	ASHRAE (–23.3℃)			CECOMAF (–25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h		W/W	W				
HYJ30MTA	3.0	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	47	40	1.70	35	30	1.33	/	AL	158
HYJ35MGA	3.5	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	55	47	1.55	41	35	1.21	CCC、VDE	AL	158
HYJ35MTA	3.5	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	55	47	1.70	41	35	1.33	/	AL	158
HYB35MJa	3.5	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	55	48	1.15	41	35	0.90	CCC、VDE	AL	130
HYB35MGJa	3.5	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	55	48	1.52	41	35	1.19	CCC、VDE	AL	142
HYB35MHJa	3.5	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	55	48	1.25	41	35	0.98	CCC、VDE	AL	130
					220-240～ 50	55	48	1.35	41	35	1.05	CCC、VDE	AL	138
					220-240～ 50	55	48	1.40	41	35	1.09	CCC、VDE	AL	142
HYS35MSA*	3.5	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	52	45	1.83	39	33	1.43	CCC、VDE	A1	165
HYJ40MTA	4.0	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	65	56	1.70	48	42	1.33	/	AL	158
HYB40MJa	4.0	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	65	56	1.15	48	42	0.90	CCC、VDE	AL	138
HYB40MHJa	4.0	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	65	56	1.33	48	42	1.04	CCC、VDE	AL	142
HYJ50MHA	5.0	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	80	69	1.35	60	51	1.05	CCC、VDE	AL	152
HYJ50MGA	5.0	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	80	69	1.55	60	51	1.21	CCC、VDE	AL	152
HYJ50MKA	5.0	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	80	69	1.62	60	51	1.26	CCC、VDE	AL	158
HYJ50MTA*	5.0	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	80	69	1.70	60	51	1.33	/	AL	158
HYB50MJa	5.0	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	75	65	1.10	56	48	0.86	CCC、VDE	AL	138
HYB50MHJa	5.0	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	75	65	1.30	56	48	1.01	CCC、VDE	AL	142
HYB50MGJa	5.0	ST	R600a	RSIR	220-240～ 50	82	71	1.40	61	53	1.09	CCC、VDE	AL	142
				RSCR	220-240～ 50	82	71	1.53	61	53	1.19	CCC、VDE	AL	142
HYB50MGUa	5.0	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	85	73	1.53	63	55	1.19	CCC、VDE	AL	161
HYS50MSA*	5.0	ST	R600a	RSCR	220-240～ 50	82	71	1.83	61	53	1.43	CCC、VDE	A1	165

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压~ 频率 Vol./Fre. (V~ Hz)	ASHRAE (-23.3℃)			CECOMAF (-25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h	W/W	W	kcal/h	W/W			
HYE50MDU	5.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	96	83	1.98	72	62	1.54	CCC, VDE	Cu	173.5
HYS55MSUa	5.5	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	93	80	1.80	69	60	1.40	CCC, VDE	Al	165
HYS55MXU	5.5	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	95	82	1.88	71	61	1.47	CCC, VDE	Cu	165
HYE55MDU	5.5	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	107	92	1.98	80	69	1.54	CCC, VDE	Cu	173.5
HYB60MCA	6.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	95	82	1.25	71	61	0.98	CCC	AL	138
HYJ60MA	6.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	95	82	1.20	71	61	0.94	CCC	AL	145
HYJ60MCA	6.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	100	86	1.35	75	64	1.05	CCC、VDE	AL	152
HYJ60MHA	6.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	100	86	1.45	75	64	1.13	CCC、VDE	AL	152
HYJ60MGA	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	100	86	1.55	75	64	1.21	CCC、VDE	AL	152
HYJ60MKA	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	100	86	1.60	75	64	1.25	CCC、VDE	AL	158
					220-240~ 50	100	86	1.65	75	64	1.29	CCC、VDE	AL	160
HYJ60MTA	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	100	86	1.70	75	64	1.33	/	AL	152
HYB60MHU	6.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	100	56	1.10	75	64	0.86	CCC, VDE	AL	145
								1.28			1.00	CCC		145
								1.35			1.05	CCC, VDE		154
								1.45			1.13	CCC, VDE		154
HYB60MGU	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	100	86	1.55	75	64	1.21	CCC, VDE	AL	154
HYB60MGUa	6.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	100	86	1.49	75	64	1.16	CCC, VDE	AL	154
HYB60MKU	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	100	86	1.65	75	64	1.29	CCC, VDE	Cu	154
HYB60MKUa	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	100	86	1.65	75	64	1.29	CCC, VDE	AL	161
HYS60MTU	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	100	86	1.74	75	64	1.36	CCC, VDE	AL	165
HYS60MSUa	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	100	86	1.83	75	64	1.43	CCC, VDE	Al	165
HYS60MXUa	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	102	88	1.88	76	66	1.47	CCC, VDE	Al	167.5
HYS60MDU	6.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	102	88	1.92	76	66	1.50	CCC	Cu	165
HYS65MXUa	6.5	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	110	95	1.88	82	71	1.47	CCC	Al	167.5
HYE60MDU	6.7	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	118	102	1.96	88	76	1.53	CCC, VDE	Cu	173.5
HYJ69MA	6.9	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	115	99	1.15	86	74	0.90	CCC	AL	145
HYJ69MCA	6.9	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	120	103	1.35	89	77	1.05	CCC、VDE	AL	152
HYJ69MHA	6.9	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	120	103	1.45	89	77	1.13	CCC、VDE	AL	152
HYJ69MGA	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	120	103	1.55	89	77	1.21	CCC、VDE	AL	158
HYJ69MKA	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	120	103	1.65	89	77	1.29	CCC、VDE	AL	158
HYJ69MTA	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	120	103	1.70	89	77	1.33	/	AL	158
HYB69MHUa	6.9	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	118	101	1.20	88	76	0.94	CCC	AL	145
								1.43			1.12	CCC, VDE		154
HYB69MKUa	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	118	101	1.65	88	76	1.29	CCC	AL	161
HYS69MTU	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	120	104	1.72	89	77	1.34	CCC	Al	165
HYS69MSU	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	120	104	1.83	89	77	1.43	CCC, VDE	Cu	165
HYS69MSUa	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	120	104	1.83	89	77	1.43	CCC, VDE	Al	165
HYS69MXUa	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	122	105	1.88	91	79	1.47	CCC, VDE	Al	167.5
HYS69MDU	6.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	122	105	1.92	91	79	1.50	CCC	Cu	165
HYE69MDU	7.2	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	128	111	1.95	95	82	1.52	CCC, VDE	Cu	173.5
HYB81MHUa	8.1	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	135	116	1.35	101	86	1.05	CCC, VDE	AL	154
								1.45			1.13			154
HYB81MGUa	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	135	116	1.55	101	87	1.21	CCC	AL	161
HYB81MKUa	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	135	116	1.65	101	87	1.29	CCC, VDE	AL	161
HYS81MTUa	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	138	119	1.72	103	89	1.34	CCC, VDE	Al	165
HYS81MSUa	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	138	119	1.80	103	89	1.40	CCC, VDE	Al	167.5
HYS81MXUa	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	138	119	1.86	103	89	1.45	CCC, VDE	Al	167.5
HYE81MDU	8.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	145	125	1.98	108	93	1.54	CCC, VDE	Cu	173.5
HYE90MDU	8.9	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	154	133	1.98	115	99	1.54	CCC, VDE	Cu	173.5
HYB90MHUa	9.0	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	148	127	1.35	110	95	1.05	CCC, VDE	AL	154
								1.45			1.13			161
HYB90MKUa	9.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	148	127	1.65	110	95	1.29	CCC	AL	161

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压~ 频率 Vol./Fre. (V~ Hz)	ASHRAE(-23.3℃)			CECOMAF(-25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h	W/W	W	kcal/h	W/W			
HYS90MTUa	9.0	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	150	130	1.70	112	97	1.33	CCC, VDE	Al	167.5
HYB96MHUa	9.6	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	160	138	1.30	119	103	1.01	CCC	AL	154
HYB96MGA	9.6	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	160	138	1.55	119	103	1.21	/	AL	161
HYS96MTUa	9.6	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	168	145	1.70	125	108	1.33	CCC	Al	167.5
HYS96MSUa	9.6	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	168	145	1.80	125	108	1.40	CCC	Al	167.5
HYS96MTA	9.6	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	168	144	1.75	125	108	1.37	CCC	AL	168
HYE96MDU	9.6	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	173	149	1.96	129	111	1.53	CCC, VDE	Cu	173.5
HYS105MCA	10.5	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	180	156	1.30	134	116	1.01	CCC	Al	160
HYS105MGA	10.5	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	180	156	1.53	134	116	1.19	/	Al	167.5
HYS105MTA	10.5	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	185	159	1.75	138	119	1.37	CCC	AL	172
HYS105MSA	10.5	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	185	159	1.85	138	119	1.44	CCC	AL	174
HYE105MXU	10.5	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	185	160	1.90	138	119	1.48	CCC, VDE	Cu	176
HYS113MCA	11.3	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	190	164	1.30	142	122	1.01	CCC	Al	165
HYS113MKA	11.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	190	164	1.65	142	122	1.29	CCC	Al	167.5
HYS113MSA	11.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	196	169	1.80	146	126	1.40	/	AL/Cu	174
HYE113MTUa	11.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	198	171	1.74	148	127	1.36	CCC	Al	173.5
HYE113MXU	11.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	195	168	1.90	145	126	1.48	CCC	Cu	176
HYS125MCA	12.5	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	210	181	1.35	156	135	1.05	CCC	AL	168
HYS125MKA*	12.5	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	210	181	1.65	156	135	1.29	/	AL	172
HYS125MTA*	12.5	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	210	181	1.75	156	135	1.37	/	AL	172
HYS125MSA*	12.5	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	210	181	1.80	156	135	1.40	/	AL/Cu	174
HYE125MKUa	12.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	218	188	1.65	162	140	1.29	CCC	Al	173.5
HYE125MSU	12.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	218	188	1.85	162	140	1.44	CCC, VDE	Cu	173.5
HYE125MSUa	12.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	218	188	1.80	162	140	1.40	CCC, VDE	Al	173.5
HYE125MXU	12.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	215	186	1.89	160	138	1.47	CCC, VDE	Cu	176
HYE131MKUa	13.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	235	203	1.63	175	151	1.27	CCC, VDE	Al	176
HYE131MTU	13.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	235	203	1.78	175	151	1.39	CCC, VDE	Cu	176
HYE131MSU	13.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	235	203	1.85	175	151	1.44	CCC	Cu	176
HY131MXU	13.1	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	245	212	1.90	183	158	1.48	CCC	Cu	193
*HYE153MKU	15.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	265	229	1.65	197	171	1.29	CCC	Cu	176
HY153MHUa	15.3	ST	R600a	RSIR	220-240~ 50	270	233	1.20	201	174	0.94	CCC	Al	193
HY153MKU	15.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	270	233	1.65	201	174	1.29	CCC, VDE	Cu	193
HY153MTU	15.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	270	233	1.72	201	174	1.34	CCC	Cu	193
HY153MSU	15.3	ST	R600a	RSCR	220-240~ 50	272	235	1.80	203	175	1.40	CCC	Cu	193
HYJ30YCM	3.0	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	80	69	1.20	58	50	0.92	CCC	AL	152
						100	86	1.30	73	63	1.00		AL	152
HYB30YJa	3.0	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	78	67	1.15	57	49	0.89	CCC, VDE	AL	142
HYB35Y	3.5	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	90	77	1.30	66	57	1.00	CCC, VDE	Cu	154
HYB35Ya	3.5	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	90	77	1.15	66	57	0.89	CCC, VDE	AL	145
HYJ40YCA	4.0	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	110	95	1.25	80	69	0.96	CCC	AL	152
HYB41Y	4.1	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	110	95	1.15	80	69	0.89	CCC, VDE	AL	154
HYJ45YCA	4.5	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	125	107	1.30	91	79	1.00	/	AL	158
HYS45Y	4.5	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	125	108	1.3	91	79	1.00	CC, CB, VI	Cu	158
HYS45Ya	4.5	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	125	108	1.2	91	79	0.92	CCC, VDE	Al	158
HYE45YT	4.5	ST	R134a	RSCR	220-240~ 50	125	108	1.60	93	80	1.25	CCC	Cu	173.5
HYS55YK	5.5	ST	R134a	RSCR	220-240~ 50	160	138	1.53	117	101	1.18	/	Al	167.5
HYS55YT	5.5	ST	R134a	RSCR	220-240~ 50	160	138	1.65	117	101	1.27	CCC, VDE	Cu	167.5
HYS55YCA	5.5	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	155	133	1.35	113	98	1.04	CCC, VDE	AL	160
HYE55YT	5.5	ST	R134a	RSCR	220-240~ 50	160	138	1.65	119	103	1.29	CCC	Cu	173.5
HYS60YT	6.0	ST	R134a	RSCR	220-240~ 50	173	149	1.65	126	109	1.27	CCC, VDE	Cu	167.5
HYS60YCA	6.0	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	175	150	1.35	128	110	1.04	CCC, VDE	AL	165
HYE60YH a	6.0	ST	R134a	RSIR	220-240~ 50	180	156	1.36	134	116	1.06	CCC	Cu	167

型号model	气缸容积 Displacement (cm ³)	冷却方式 Cooling	制冷剂 refrigerant	电机类型 Motor Type	电压～ 频率 Vol./Fre. (V～ Hz)	ASHRAE(–23.3℃)			CECOMAF(–25℃)			认证 Certification	电机描述 Motor Description	高度 Height
						制冷量Cooling Capacity		COP	制冷量Cooling Capacity		COP			
						W	kcal/h	W/W	W	kcal/h	W/W			
HYE60YG	6.0	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	170	147	1.43	127	109	1.12	CCC, VDE	Cu	173.5
HYE60YK	6.0	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	175	151	1.52	130	113	1.19	CCC, VDE	Cu	173.5
HYE60YKL	6.0	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	175	151	1.52	130	113	1.19	CCC, VDE	Al	173.5
HYE60YS	6.0	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	180	156	1.70	134	116	1.33	CCC, VDE	Cu	173.5
HYE60YX	6.0	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	185	160	1.75	138	119	1.37	CCC, VDE	Cu	173.5
HYE60YD	6.0	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	180	156	1.80	134	116	1.40	CCC, VDE	Cu	176
HYE60YTa	6.0	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	185	160	1.65	138	119	1.29	CCC, VDE	Al	176
HYE69YG	6.7	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	190	164	1.43	142	122	1.12	CCC, VDE	Cu	173.5
HYE69YK	6.7	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	195	168	1.52	145	126	1.19	CCC, VDE	Cu	173.5
HYE69YKa	6.0	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	195	168.5	1.52	145.3	125.5	1.19	CCC, VDE	Al	173.5
HYE69YTa	6.7	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	200	173	1.65	149	129	1.29	CCC, VDE	Al	176
HYE69YS	6.7	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	200	173	1.70	149	129	1.33	CCC/VDE	Cu	173.5
HYE69YSa	6.7	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	200	173	1.70	149	129	1.33	VDE	Cu	173.5
HYE69YX	6.7	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	200	173	1.75	149	129	1.37	—	Cu	176
HYE69YD	6.7	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	200	173	1.80	149	129	1.40	CCC	Cu	176
HYS69YG	6.9	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	190	164	1.43	139	120	1.10	CCC, VDE	Cu	167.5
HYS69YK	6.9	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	190	164	1.52	139	120	1.17	CCC, VDE	Cu	167.5
HYS69YCA	6.9	ST	R134a	RSIR	220–240～ 50	195	168	1.35	142	123	1.04	CCC, VDE	AL	167.5
HYE81Y	8.1	ST	R134a	RSIR	220–240～ 50	235	203	1.30	175	151	1.01	CCC/VDE	Cu	173.5
HYE81Ya	8.1	ST	R134a	RSIR	220–240～ 50	235	203	1.25	175	151	0.98	CCC/VDE	Al	173.5
HYE81YT	8.1	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	235	203	1.65	175	151	1.29	CCC/VDE	Cu	173.5
HYE81YTa	8.1	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	235	203	1.63	175	151	1.27	CCC/VDE	Al	173.5
*HYE81YX	8.5	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	253	219	1.75	188	163	1.37	—	Cu	173.5
HYE90Ya	9.0	ST	R134a	RSIR	220–240～ 50	265	229	1.30	197	171	1.01	CCC/VDE	Al	173.5
HY94YT	9.4	ST	R134a	RSCR	220–240～ 50	280	242	1.65	204	177	1.27	CCC, VDE	Cu	193
HY113Y	11.3	FC	R134a	CSIR	220–240～ 50	330	285	1.3	241	208	1.00	CCC, VDE	Cu	193
HY131Y	13.1	FC	R134a	CSIR	220–240～ 50	380	328	1.3	277	240	1.00	CCC	Cu	193
HY131Ya	13.1	FC	R134a	CSIR	220–240～ 50	370	320	1.3	270	233	1.00	CCC	Al	193
HY153Y	15.3	FC	R134a	CSIR	220–240～ 50	430	372	1.3	314	271	1.00	CCC	Cu	193

*表示正在开发中。

测试工况 Test Condition

测试工况 Test Condition	低背压LBP	
	ASHRAE	CECOMAF
蒸发温度Evap.Temp.℃	-23.3	-25
环境温度Amb.Temp.℃	32.2	32
冷凝温度Cond.Temp.℃	54.4	55
吸气温度SuctionTemp.℃	32.2	32
过冷温度SubcoolingTemp.	32.2	55

单位换算 Conversion Table

- 1 W = 3.412 Btu/h
- 1 W = 0.864 Kcal/h
- 1 Kcal/h = 1.163 W
- 1 Kcal/h = 3.968 Btu/h
- EER=COP×3.412
- Capacity(at50Hz)×1.16=Capacity (at 60Hz)